


Allmänna data	
Utgångs funktion	NAMUR slutare
Känslavstånd s_n	10 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 6 mm
Specifikationer	
Märkspänning U_o	8 V
Arbetspänning U_B	7 ... 12 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 10 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Strömupptagning	
Mätplatta ej registrerad	≤ 1 mA
Mätplatta registrerad	$\geq 2,4$ mA
Funktions indikering	LED, röd
Normkonformitet	
EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:1999
Normer	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:



2002-05-08 14:23 - 2006-02-07 - 000015_SWE.xml

ATEX

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet C_i ≤ 140 nF

Effektiv inre induktivitet L_i ≤ 10 μ H