



**Referencia de pedido**


**PR16A-150-K-2-F-F**

Rejilla óptica  
con cable fijo

**Características**


- Rejillas ópticas de alta resolución
- Rejilla óptica con 16 haces, cruzados
- Adecuado para la detección de objetos transparentes
- Ajuste automático del umbral de conmutación, elimina ensuciamiento
- Tamaño mínimo del obstáculo 1 mm

**Dimensiones**




**Conexión eléctrica**

Versión de cables



Versión de conectores machos



○ = conmutación claro  
● = conmutación oscuro

**Datos técnicos****Datos generales**

Distancia útil operativa	500 ... 1500 mm
Distancia útil límite	1500 mm
Emisor de luz	IRED
Certificados	CE
Altura del campo	97 mm
Dimensión del obstáculo	1 mm
Distancia del haz	6,5 mm
Nº de haces	16
Rango de detección	0 ... 1500 mm
Tipo de luz	Infrarrojo, luz alterna
Angulo de apertura	$\pm 8^\circ$
Límite de luz extraña	20000 Lux
Resolución	1 mm , cruzados

**Elementos de indicación y manejo**

Indicación de la función	LED amarillo, disponibilidad de función, LED rojo, estado de conmutación, se ilumina a la interrupción del campo del haz
--------------------------	---

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo	24 ... 28 V CC
Rizado	5 %

**Entrada**

Entrada de función	Entrada de calibración > 10 ms, masa activa, almacenaje fijo del umbral de conmutación
--------------------	--

**Salida**

Tipo de conmutación	conmutación oscuro
Señal de salida	1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación	máx. 28 V CC
Corriente de conmutación	100 mA
Frecuencia de conmutación f	20 Hz
Tiempo de respuesta	5 ms

**Conformidad con estándar**


Estándar	EN 60947-5-2
----------	--------------


**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C (263 ... 323 K)
Temperatura de almacenaje	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)


**Datos mecánicos**

Tipo de protección	IP65
Conexión	2,5 m cable
Material	
Carcasa	ABS
Salida de luz	PMMA
Masa	Emisor: 130 g , receptor: 160 g

**Curvas/**



## Trayecto del haz



## Accesorios

### Referencia de pedido

Cable conector para Rejilla óptica PR:  
Cable de conexión para Rejilla óptica PR:

V18-PR-ASK-VIS  
V18-PR-Verb-VIS